

AUSSCHREIBUNGSTEXT:

Pos: 000.000.A - ROLLTOR ALS SHOPABSCHLUSS
Mit GITTERSTANZUNG - ALU 100 L (bis ca. 9 m TORBREITE)
ROLLTOR aus kaltgewalzten einwandigen gestanzten
Alu Profilen – Stanzung 100/75/55mm
Inkl. Lieferung und Montage

Rolltorpanzer aus gestanzten kaltgewalzten Aluminium Profilen, Alu natur, mit **Gitter-Stanzung 100/75/55mm**, der freie Querschnitt beträgt ca. 45 % der Torfläche. Seitliche Kunststoffgleiter an jeder 2. Torlamelle der Torlamellen verhindern das seitliche Verschieben des Rolltorpanzers.

Abschlussprofil aus stabilem verzinktem Winkelstahl mit ALU-Klemmleiste. Ein Gummiprofil sorgt am Boden für einen dichten Abschluss.

Das Achsrohr ist entsprechend der Torgröße und der Torbreite statisch dimensioniert, komplett mit Einschweißscheiben und Wellenzapfen. Achsrohr und Einschweißscheiben mit Rostschutzanstrich grau grundiert.

Führungsschienen entsprechend der Tor-Größe dimensioniert aus verzinkten U-Profilen.

Antrieb 400 V Drehstrom, 50 Hz, IP65, entsprechend dimensioniert, wahlweise als Aufsteck- oder bei engeren Platzverhältnissen als indirekter Antrieb mit Kettenübersetzung (Antrieb muss im Störfall leicht demontierbar sein).

End- und Notendschalter sowie eine Nothandkurbel zur Bedienung des Tores bei Stromausfall. TÜV geprüfte Fangvorrichtung - bei Aufsteckantrieb im Antrieb eingebaut, bei indirektem Antrieb auf der Lagerseite montiert.

Steuerung mit CEE – steckbarer Netzzuleitung,- Steuerspannung 24-Volt Anschlussfertig verdrahtet, in separatem Gehäuse IP 54.

Steuerung in beiden Richtungen im Totmannbetrieb.

Bedienung des Rolltores - innen mit Dreifachtafter „Auf- Halt –Ab“.

Außen Schlüsselschalter in UP-Ausführung.

E-Zuleitung (Steckfertig) erfolgt bauseits.

Die Montage inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Hilfsmittel, Hilfsstoffe und Befestigungsmaterial erfolgt auf geeignetem bauseitigem Untergrund (sofern nicht in eigener Position gesondert anders ausgewiesen) inkl. behördlicher Erstabnahme und mängelfreiem Prüfbuch.

Fabrikat NEUMÜLLER AL 100 G – oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Pos. 000.010.A - Lichte Tormaße: Breitemm x Höhemm

Lo

So

.Stk EP

Pos. 000.010.B - AZ Formrohrunterkonstruktion lt. Statik für Rolltor für Pos 010.A

Lo

So

.PA EP

Pos. 000.010.C – AZ RAL-Farbe nach Wahl (Standard) für Pos.010.A (RAL bis 12Meter)

Lo

So

.PA EP