

AUSSCHREIBUNGSTEXT

**Pos: 000.000.A - ROLLTOR ALS SHOPABSCHLUSS - ALU 100 L
Mit LOCHSTANZUNG R/V-5/8mm (bis ca.13 m TORBREITE)
ROLLTOR aus kaltgewalzten einwandigen gestanzten Alu Profilen
Inkl. Lieferung und Montage**

Rolltorpanzer - aus gestanzten kaltgewalzten Aluminium Profilen,
Alu natur, mit **Loch-Stanzung 5mm**, 8mm versetzt gestanz.
Der freie Querschnitt beträgt ca. 30 % der Torfläche.
Seitliche Kunststoffgleiter an jeder 2. Torlamelle verhindern
das seitliche Verschieben des Rolltorpanzers.

Abschlussprofil aus stabilem verzinktem Winkelstahl mit ALU-Klemmleiste.
Ein Gummiprofil sorgt am Boden für einen dichten Abschluss.

Das Achsrohr ist entsprechend der Torgröße und der Torbreite
statisch zu dimensionieren, komplett mit Einschweißscheiben und
Wellenzapfen.

Achsrohr und Einschweißscheiben mit Rostschutzanstrich grau grundiert.

Führungsschienen entsprechend der Torgröße dimensioniert, aus verzinkten
U-Profilen. Das Einlaufmaul gewährleistet einen schonenden verschleißarmen
Betrieb des Rolltorpanzers.

Antrieb 400 V Drehstrom, 50 Hz, IP65, entsprechend dimensioniert,
wahlweise als Aufsteck- oder bei engeren Platzverhältnissen
als indirekter Antrieb mit Kettenübersetzung (Antrieb muss im Störfall leicht
demontierbar sein).

End- und Notendschalter sowie eine Nothandkurbel zur Bedienung des Tores
bei Stromausfall.

TÜV geprüfte Fangvorrichtung - bei Aufsteckantrieb im Antrieb eingebaut,
bei indirektem Antrieb auf der Lagerseite montiert.

Steuerung mit CEE – steckbarer Netzzuleitung,- Steuerspannung 24-Volt
Anschlussfertig verdrahtet, in separatem Gehäuse IP 54.

Steuerung in beiden Richtungen im Totmannbetrieb.

Bedienung des Rolltores - Innen mit Dreifachaster „Auf- Halt –AB“.

Außen Schlüsselschalter in UP-Ausführung.

E-Zuleitung (Steckfertig) erfolgt bauseits.

Die Montage inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Hilfsmittel, Hilfsstoffe
und Befestigungsmaterial erfolgt auf geeignetem bauseitigem Untergrund
(Sofern nichts in eigener Position ausgeschrieben)
inkl. behördlicher Erstabnahme und mängelfreiem Prüfbuch.

Fabrikat NEUMÜLLER AL 100 L – oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Pos. 000.010.A - Lichte Tormaße: Breitemm x Höhemm

Lo

So

.Stk EP

Pos. 000.010.B - AZ Formrohrunterkonstruktion lt. Statik für Rolltor für Pos 010.A

Lo

So

.PA EP

Pos. 000.010.C – AZ Ral nach Wahl (Standard) für Pos.010.A (Ral bis 12Meter)

Lo

So

.PA EP