

AUSSCHREIBUNGSTEXT:

**Pos: 000.000.A - ROLLTOR ALS SHOPABSCHLUSS
Mit GITTERSTANZUNG - VZ 100 G
ROLLTOR aus kaltgewalzten, einwandigen, gestanzten
verzinkten Profilen – Stanzung 100/75/55mm
Inkl. Lieferung und Montage**

Rolltorpanzer aus gestanzten, kaltgewalzten, verzinkten Profilen, mit **Gitter-Stanzung 100/75/55mm**, - der freie Querschnitt beträgt ca. 45 % der Torfläche. Seitliche Kunststoffgleiter an jeder 2. Torlamelle oder Verschweißen der Torlamellen verhindern das seitliche Verschieben des Rolltorpanzers.

Abschlussprofil aus stabilem verzinktem Winkelstahl mit ALU-Klemmleiste. Ein Gummiprofil sorgt am Boden für einen dichten Abschluss.

Das Achsrohr ist entsprechend der Torgröße und der Torbreite statisch dimensioniert, komplett mit Einschweißscheiben und Wellenzapfen. Achsrohr und Einschweißscheiben mit Rostschutzanstrich grau.

Führungsschienen entsprechend der Torgröße dimensioniert, aus verzinkten U-Profilen.

Antrieb 400 V Drehstrom, 50 Hz, IP65, entsprechend dimensioniert, wahlweise als Aufsteck- oder bei engeren Platzverhältnissen als indirekter Antrieb mit Kettenübersetzung (Antrieb muss im Störfall leicht demontierbar sein).

End- und Notendschalter sowie eine Nothandkurbel zur Bedienung des Tores bei Stromausfall. TÜV-geprüfte Fangvorrichtung - bei Aufsteckantrieb im Antrieb eingebaut, bei indirektem Antrieb auf der Lagerseite montiert.

Steuerung mit CEE – steckbarer Netzzuleitung,- Steuerspannung 24-Volt Anschlussfertig verdrahtet, in separatem Gehäuse IP 54.

Steuerung in beiden Richtungen im Totmannbetrieb.

Bedienung des Rolltores - Innen mit Dreifachtaster „Auf- Halt –Ab“.

Außen Schlüsselschalter in UP-Ausführung.

E-Zuleitung (Steckfertig) erfolgt bauseits.

Die Montage inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Hilfsmittel, Hilfsstoffe und Befestigungsmaterial erfolgt auf geeignetem, bauseitigem Untergrund (sofern nicht in eigener Position anders ausgeschrieben) inkl. behördlicher Erstabnahme und mängelfreiem Prüfbuch.

Fabrikat NEUMÜLLER VZ 100 G – oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Pos. 000.010.A - Lichte Tormaße: Breitemm x Höhemm

Lo

So

.Stk EP

Pos. 000.010.B - AZ Formrohrunterkonstruktion lt. Statik für Rolltor für Pos 010.A:

Lo

So

.PA EP

Pos. 000.010.C – AZ RAL-Farbe nach Wahl (Standard) für Pos. 010A

Lo

So

.PA EP