

PLATZBEDARF STURZBEREICH (KETTENANTRIEB)

ROLLTORE - MIT KETTENANTRIEB

FÜR EINWANDIGE ROLLTORE ALU - Profil Nr. 80 + 100

BREITE	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
HÖHE											
2000	380	380	380	380	380	410	410	410	500	500	500
2500	380	380	380	380	380	450	450	530	530	530	530
3000	400	400	400	400	400	450	450	550	550	550	550
3500	410	410	410	410	410	470	470	550	550	550	550
4000	430	430	430	430	490	490	490	570	570	570	570
4500	430	430	430	430	490	490	490	590	590	590	650
5000	460	460	460	460	500	500	500	590	590	590	650
6000	480	480	480	480	500	500	610	610	610	610	690

FÜR EINWANDIGE ROLLTORE VERZINKTE - Profil Nr. 80 + 100

BREITE	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
HÖHE											
2000	350	350	350	350	380	400	480	480	480	480	580
2500	370	370	370	370	400	420	490	510	510	510	600
3000	370	370	370	370	410	530	530	530	530	600	600
3500	380	380	380	380	420	530	530	530	530	600	600
4000	400	400	400	430	450	550	550	550	620	620	620
4500	410	410	410	440	460	550	550	550	630	630	630
5000	430	430	430	460	480	570	570	570	650	650	650
6000	450	450	450	470	500	580	580	580	660	660	860

FÜR EINWANDIGE ROLLTORE VERZINKTE - Profil Nr. 90

BREITE	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
HÖHE											
2000	420	420	420	520	520	550	550	620	620	620	620
2500	440	440	440	540	570	570	570	650	650	650	700
3000	470	470	470	570	590	590	590	670	670	670	730
3500	480	480	480	580	620	620	680	680	680	680	740
4000	510	510	510	610	630	630	680	680	680	950	950
4500	520	520	520	620	650	650	700	700	700	1000	1000
540	540	540	540	670	670	670	730	730	730	1000	1000
6000	650	650	650	700	700	750	750	750	1040	1040	1040

Bei größeren Rolltoren bitte anfragen.

Bei isolierten Rolltoren mit Kettenantrieb ist ab einer Breite von ca. 5000 mm der Platzbedarf für Andruckrollen berücksichtigt.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Satz- und Schreibfehler kann keine Haftung übernommen werden.